



Zerust® ActivPak® 35

Zerust® ActivPak® oferece poderosa e rápida ação de proteção contra corrosão para as mais diversas aplicações. A sua fórmula robusta protege contra gases ácidos e contaminantes. Use para proteger metais durante o processo, armazenamento e transporte em ambientes agressivos.

Sachês Zerust® ActivPak® oferecem uma nova tecnologia em Inibidores Voláteis de Corrosão (VCI) combinados com Inibidores de Corrosão Instantânea - *Flash Corrosion Inhibitor* (FCI™) para a proteção de metais ferrosos e outras ligas como alumínio em espaços fechados hermeticamente. Esta combinação atua instantaneamente na proteção anticorrosiva e a longo prazo com a sua progressiva difusão de inibidores.

Não coloque em contato direto com o cobre, latão ou zinco antes de realizar testes.

ActivPak® oferece controle da corrosão quando há elementos potencialmente corrosivos em processos produtivos ou resíduos líquidos remanescentes. Os sachês reduzem as incidências de corrosão e flash rust, até mesmo em peças contaminadas e em ambientes corrosivos. Inibidores ActivPak® forma uma camada invisível que proporciona uma poderosa proteção contra corrosão, sem deixar resíduos e não necessita de ser removido antes da solda ou pintura.

Exemplo de Aplicação

Os sachês Zerust® ActivPak® são embalados individualmente para preservar a eficácia dos Inibidores de Corrosão Instantânea - *Flash Corrosion Inhibitor* (FCI™) contida no produto. Coloque em embalagens ou em ambiente hermético para proteção rápida contra corrosão.



Benefícios

Proteção rápida contra corrosão instantânea - flash rust

Simple aplicação

Não causa de fragilização por hidrogênio

Protegem contra gases ácidos, ar salino e outros contaminantes do ambiente

Proteção até 2 anos

Tipo de Aplicação

Armazenamento

Transporte

Durante Operação

Pode ser utilizado com as embalagens Zerust



Dados Técnicos

Informação do Produto	Difusor inibidor de corrosão em pó <i>flash</i> da Zerust® Excor® ActivPak®
Tipos de Metais Protegidos	Proteção de metais ferrosos e alumínio. Não colocar em contato direto com cobre, latão ou zinco e teste antes do uso.
Armazenagem	Em ambiente com temperatura arejada, seca e fora de raios solares. Com tempo de prateleira de 2 anos.

Disponibilidade

Zerust® ActivPak® 35 está disponível em fardos:

Modelo	Qde.
Fardo	100 unidades

Capacidade de Proteção*

Nome dos Produtos Zerust®	Ambiente Normal **		Ambiente Agressivo **	
	Volume da Proteção	Duração da Proteção (até)	Volume da Proteção	Duração da Proteção (até)
ActivTab™ (LS)-25	0,0071 m ³	6 meses	0,025 ft ³ (0,0007 m ³)	15 dias
ActivCapsule™ FAC1-1s	0,12 m ³	1 ano	0,35 ft ³ (0,01 m ³)	1 meses
ActivPak® (LS)-T330	0,15 m ³	1 ano	2 ft ³ (0,05 m ³)	2 meses
ActivPak(LS)-33	0,45 m ³	1 ano	5 ft ³ (0,15 m ³)	2 meses
ActivPak (LS)-T350	0,75 m ³	1 ano	7 ft ³ (0,2 m ³)	2 meses
ActivPak(LS)-35	1 m ³	1 ano	11 ft ³ (0,3 m ³)	2 meses
ActivPak-T330	0,15 m ³	2 anos	2 ft ³ (0,05 m ³)	4 meses
ActivPak-33	0,45 m ³	2 anos	5 ft ³ (0,15 m ³)	4 meses
ActivPak-T350	0,75 m ³	2 anos	7 ft ³ (0,2 m ³)	4 meses
ActivPak-35	1 m ³	2 anos	11 ft ³ (0,3 m ³)	4 meses

* Classificação da Proteção são baseadas em teste nas mais altas propriedades médias de proteção e não estão garantidas. Os resultados podem variar de acordo com as propriedades do ambiente de aplicação e superfície do metal, tais como contaminantes.

** Ambiente normal (abaixo de 0,2 ppm de SO₂) definido como armazéns, áreas industriais leves, e transporte e armazenamento em embalagens ou caixas seladas. Ambiente agressivo (igual ou superior a 0,2 ppm de SO₂) definidas como áreas localizadas na vizinhança de sais e gases ácidos, tais como: oceanos, petroquímica, tratamento de águas residuais e de plantas de celulose ou em instalações que não estão bem fechados.

*Informações sobre Garantia e Isenção de Responsabilidade: Nós garantimos que nossos produtos estão em conformidade com as especificações de produção e foram manufacturados em consonância com Processos de Qualidade internos. Informação do produto sujeito a alteração sem aviso prévio. Nós não fornecemos nenhuma garantia de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Para informações completas sobre garantia e isenção de responsabilidade, visite www.zerust.com/warranty.

2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos os Direitos Reservados. NTIC é proprietária das seguintes marcas: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The Z ERUST People®, and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® são marcas registradas da EXCOR GmbH, uma Joint Venture da NTIC.

Precauções

- Não coloque em contato direto com cobre, latão ou zinco.
- Não carregue o contentor com maior quantidade de produto, além do recomendado.
- Teste antes de usar em metais que não sejam liga de alumínio e ferro

Entre em Contato



Um Produto da:

Zerust Prevenção de Corrosão Ltda.
Av. São Bernardo do Campo, 255
Sorocaba/SP-Brasil

Tel. +55 (15) 3388-4700
zerust@zerust.com.br
www.zerust.com.br