

▶ Zerust® Axxanol™ 750 Óleo VCI

Zerust® Axxanol™ 750 é um óleo inibidor anticorrosivo com VCI para proteção de metais transportados ou armazenados em embalagem fechada. Isto oferece robusta proteção contra a corrosão de superfícies metálicas, bem como em locais de difícil alcance (vazios, fendas, e câmaras).

Zerust® Axxanol™ 750 é um óleo VC que fornece proteção anticorrosiva através de: formação de camada barreira para a umidade, inibidores de contato e a ação química dos VCI Zerust, que migram para espaços vazios e fendas no substrato metálico a ser preservado.

O óleo VCI Axxanol™ 750 foi desenvolvido para ser aplicado por spray e protege aço, ferro fundido, alumínio, latão e cobre por até 10 meses em ambiente *indoor* e até 7 anos em aplicações utilizando embalagens Zerust VCI.

Óleo VCI Axxanol™ 750 deixa uma fina camada transparente e oleosa que pode ser facilmente removido com um produto alcalino. Para a proteção de espaços vazios metálicos, é recomendada a pulverização do produto e em seguida, o fechamento hermético da câmara (ou reservatório). As moléculas VCI saturam a atmosfera interna de um invólucro e neutralizam a ação corrosiva desta sobre o metal. Para mais informações sobre o óleo VCI Axxanol 750, consulte a Engenharia de Aplicação Zerust.

Exemplo de Aplicação

Axxanol™ 750 (Óleo VCI) para proteção de peças metálicas por: camada barreira, inibidores de contato e a tecnologia VCI Zerust. Proteção anticorrosiva para geometrias difíceis como fendas, roscas, furos ou câmaras.



▶ Benefícios

Tudo em um único produto: VCI, inibidor de contato e proteção por barreira

Pulverizável de fácil remoção

Protege espaços vazios, incluindo fendas e interstícios de difícil alcance

Proteção multimetálica

Não-Perigosos*

Aplicação

Armazenamento

Transporte

Durante Operação

Pode ser utilizada com embalagens Zerust VCI

*O produto no contentor original fechado antes do uso não atende aos critérios de resíduos perigosos de acordo com 40 CFR 261 (não há componentes listados nas listas F, K, P ou U; não inflamável, não corrosivo, não reativo e não tóxico).



Proteção de espaços vazios e interstícios de equipamentos durante armazenagem

Dados Técnicos

Informações do Produto	Inibidor anticorrosivo VCI (base óleo). Forma uma camada líquida com cor âmbar clara, hidrofóbica, fina e oleosa.	
Aplicação	Aplicação via spray ou nebulização	
	Temperatura de aplicação	-23 a 32°C
	Tempo de secagem	30 min.
	Rendimento	12,6 m ² /L
Espessura da camada	Aprox. 25 µm	
Propriedades	Remoção	Limpeza alcalina
	Teor de VOC	85%
	Ponto de inflamabilidade	88°C
Informações de Proteção	<i>Indoors</i>	até 10 meses
	<i>Outdoor</i>	Não recomendado
	Embalagem fechada/hermética	até 7 anos
	Tipos de metais	Proteção multimetálica
Armazenamento	Temperatura	10 a 32°C
	Duração	até 2 anos

Informações sobre Garantia e Isenção de Responsabilidade: Nós garantimos que nossos produtos estão em conformidade com as especificações de produção e foram manufacturados em consonância com Processos de Qualidade internos. Informação do produto sujeito a alteração sem aviso prévio. Nós não fornecemos nenhuma garantia de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Para informações completas sobre garantia e isenção de responsabilidade, visite www.zerust.com/warranty.

2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos os Direitos Reservados. NTIC é proprietária das seguintes marcas: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The ZERUST People®, and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® são marcas registradas da EXCOR GmbH, uma Joint Venture da NTIC.

Disponibilidade

Zerust® Axxanol™ 750 Óleo VCI está disponível como pronto para uso.

Bombonas:	20 Litros
Tambores:	200 Litros
Contentores:	1.000 Litros

Descarte

Consulte os regulamentos locais, municipais e federais.

Segurança

*O produto na embalagem original fechada, antes do uso, não é caracterizado como resíduo perigoso de acordo com a norma 40 CFR 261 (não há componentes listados nas listas F, K, P ou U; não inflamável, não corrosivo, não reativo e não tóxico).

Entre em Contato



Um Produto da:

Zerust Prevenção de Corrosão Ltda.
Av. São Bernardo do Campo, 255
Sorocaba/SP-Brasil

Tel. +55 (15) 3388-4700
zerust@zerust.com.br
www.zerust.com.br